

SERVuS - VIDEO Richtpreisliste 2011



SERVuS Experten bei der Video- Installation

Farb-S/W - A1 DSP Domekamera

mit Vario-Objektiv 2,5 - 6,0 mm - Auto Iris
Blickwinkel von 108° - 46° (Horizontal)
Unterteil weiss mit transparenter Kuppel
Empfindlichkeit 0,4 Lux bei F1,2
Anschluß für Testmonitor
Spannung: 12VDC/24VAC - 2,3W
360,- inkl. Mwst



1/3" Farb-Kugelkamera

Standardauflösung 380 TVL, SNR >50dB
Empfindlichkeit 0,1 Lux bei F2,0
342,- inkl. Mwst



Farb-S/W Super HAD A1 DSP Kamera

hochauflösend 600 TVL, SNR >52dB
Umschaltung Farbe - S/W
(manuell, automatisch oder Kontakt)
mechanischem Schwenkfilter (IR-empf.)
Empfindlichkeit 0,4 Lux bei F1,2 (Farbe)
0,04 Lux bei F1,2 (S/W)
XDR (erweiterter Dynamikbereich)
DNR (Digitale Rauschunterdrückung)
DIS (Digitale Bildstabilisation)
12 Privatzonen einstellbar
Bildanalysefunktion (Bewegung, Zaun,
Bereich, Bewegte-Fixierte Objekte)
1 Alarmausgang
eingebauter Potentialtrenner
Fernkonfigurierbar über Koaxkabel mit
Bediengerät SCX-RD100
348,- inkl. Mwst.
Objektiv Vario 3.5 – 10.5 mm spannungsgesteuert
125,- inkl. Mwst.



1/3" Farb- S/W Zylindrische Kamera

Sony Super HAD DSP Chip
mit geregelterm Vario Objektiv 3,8 - 9,5 mm
Blickwinkel von 74° - 30° (Horizontal)
im Alugehäuse mit Sonnendach
und eingebautem IR-LED-Licht (42 LED´s)
Reichweite ca. 35 Meter
SNR >48dB
hochauflösend 540 TVL (Farbe)
570 TVL (S/W)
Empfindlichkeit 1,3 Lux (IR aus)
0 Lux (IR ein)
Farb- S/W Umschaltung automatisch
mechanischer Schwenkfilter
Schutzart IP66
Spannung: 12VDC/24VAC, 6W
576,- inkl. Mwst



SANTEC 1-Kanal IP-Videoserver SVS-1001 ist eine kostengünstige Lösung für die Übertragung von analogem Videosignal über IP. Die Übertragung erfolgt im MJPEG oder MPEG4 Format. Die Bilddarstellung kann in den Formaten D1/Half D1/CIF erfolgen. Der SVS-1001 verfügt über einen SD-Karten Slot zur lokalen Bildspeicherung und 1 Alarmeingang.

Anzahl der Kanäle: 1

- max. Auflösung: D1
- Komprimierung: MJPEG/MPEG4
- Bildrate auf max. Auflösung: 25 Bilder/Sek.
- Bewegungserkennung
- Zeitplan
- PTZ: digital
- Bilder-Upload: FTP/E-Mail
- Alarm Ein-/Ausgänge: 1x/1x
- RS-485
- Video Ein-/Ausgänge: 1x BNC / 1x BNC
- Audio Ein-/Ausgänge: 1x Chinch / 1x Chinch
- PTZ-Kameras Steuerung
- Ethernet: 100 Mbit
- Abmessungen (BxHxT): 110x34x70 mm
- SanView-Lite Software im Lieferumfang erhalten

374,- inkl. Mwst



19"(48,3cm) TFT Monitor Samsung

mit Schutzglas

Auflösung max. 1280x1024 - 620TVL

Videoeingänge: VGA (D-Sub), S-Video,

2x FBAS BNC (durchgeschliffen)

1 Audioeingang (eingebaute Lautsprecher)

Responsetime: 5ms

Kontrast: 1000:1

Betrachtungswinkel: 160°/160°

Farbe: schwarz

888,- inkl. Mwst



4 Kanal Digitalrekorder 250GB

(Erweiterbar bis max. 750GB - 1xHD)

eingebauter DVD-Brenner

Embedded Linux System

Kompression MPEG4

4 Videoeingänge (BNC) durchschleifbar

4 Audioeingänge, 1 Audioausgang

Motion Detection (Aktivitätserkennung)

2 Videoausgänge BNC

(Haupt-/Spotmonitor)

1 Videoausgang VGA und S-Video

100 Bilder pro Sekunde/Gerät in CIF

75 Bilder pro Sekunde/ Gerät in D1

LAN Schnittstelle (RJ45 Buchse)

Fernzugriff über Webbrowser oder

mitgelieferter Software möglich!

4 Alarめingänge, 2 Alarmausgänge

USB 2.0 Schnittstelle

1296,- inkl. Mwst

